

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



KLA_NRWG-24-48V_01.jpg

Das NRWG 24/48 Volt mit Auf- und Zu-Funktion vereint gekonnt die Bereiche Brandschutz und Lüftung in den Kingspan ESSMANN Lichtkuppeln classic und neo plus sowie dem Flachdachfenster mit Echtglas miteinander.

Foto: Kingspan Light + Air



KLA_NRWG-24-48V_02.jpg

Es kann mit verschiedenen Komponenten des Herstellers, wie z. B. den Kingspan ESSMANN Ab- und Durchsturzsicherungen EAD und RSM kombiniert werden.

Foto: Kingspan Light + Air



KLA_NRWG-24-48V_03.jpg

Es ist nach DIN EN 12101-2 zertifiziert und stellt damit die ideale Lösung für Anwendungsfälle dar, in denen ein der Norm entsprechendes, elektrisches NRWG gefordert ist, das gleichzeitig auch für die tägliche Be- und Entlüftung genutzt werden kann.

Foto: Kingspan Light + Air



KLA_NRWG-24-48V_04.jpg

In Kombination mit dem Flachdachfenster mit Echtglas von Kingspan Light + Air wird ein Öffnungswinkel von 125 Grad erreicht, die transparenten Windleitwände aus Echtglas dienen als Windschutz bei gleichzeitiger Erhaltung der Transparenz.

Foto: Kingspan Light + Air



KLA_NRWG-24-48V_05.jpg

Zusammen mit Eckleitwänden aus Metall trägt es zur Verbesserung der aerodynamisch wirksamen Rauchabzugsfläche bei.

Foto: Kingspan Light + Air