

Feuchteschutz trifft Brandschutz

TEROSON Bautechnik bringt Fassadenanschlussfolie mit hohen Brandschutzeigenschaften auf den Markt

Düsseldorf, 08.07.2021. Gebäude werden zusehends höher und enger aneinandergelagert. Sicherheitsaspekte wie Brandschutz gewinnen entsprechend immer mehr an Wichtigkeit. Die theoretischen Anforderungen sind jedoch in der Praxis, beispielsweise dann, wenn es um die Materialwahl für die Fassadenabdichtung geht, bisher oftmals nur unzureichend umsetzbar. TEROSON Bautechnik hat jetzt mit Teroson FO 2 FR eine elastische und dampfhohe Fassadenanschlussfolie entwickelt, die neben zuverlässigem Wetterschutz auch hohe Brandschutzeigenschaften aufweist. Damit ist das dem Henkel-Konzern zugehörige Unternehmen der Pionier am deutschen Markt, dessen praxistaugliches System als schwer entflammbar zertifiziert ist.

Teroson FO 2 FR ist ein wasserundurchlässiges Dichtfoliensystem für den Außenbereich (kalte Bauteilseite), das an Fenstern, an Attiken, am unteren Fensterbankanschluss und an anderen Elementen von Vorhangfassaden zum Einsatz kommt. Die Folie besteht aus einem technischen Spezialkunststoff mit kreuzlaminierter Gewirke und erfüllt alle Eigenschaften, die in der Fassadenabdichtung entscheidend sind: Sie ist diffusionsoffen, UV- und bitumenbeständig sowie flexibel und elastisch. Die Dichtfolie wird ohne mechanische Fixierung mithilfe des Klebers Teroson AD KDS FR angebracht. Der 1-komponentige Hybridklebstoff ist spaltüberbrückend bis 20 mm, bei Temperaturen von bis zu -5 °C verarbeitbar und erlaubt im frischen Kleberbett problemlos Korrekturen. Er wurde in Kombination mit der neuen Dichtfolie Teroson FO 2 FR hinsichtlich der Brandschutzeigenschaften nach EN 13501-1 getestet mit dem Ergebnis: Das System entspricht der Klasse B-s2,d0 und wird somit

Herausgeber:
TEROSON WINTeQ Europe
Henkel AG & Co. KGaA -
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
www.terason-bautechnik.com

Ansprechpartner:
Vito Henning
International Business Manager
+49-211-797-4295
vito.henning@henkel.com

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund
Telefon: +49 231 532 62 52
Telefax: +49 231 532 62 53
www.presigno.de
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

als schwer entflammbar eingestuft. Es kommt zu keinem brennenden Abtropfen bei einer leichten bis mittleren Rauchentwicklung.

Keine Kompromisse bei Sicherheit und Qualität

„Wer bisher Wert auf gute Brandschutzeigenschaften gelegt hat, musste Fassadenfolien aus der Dachanwendung zweckentfremden. Diese sind aber schlecht verarbeitbar und langfristig nicht stabil. Andere Dichtfolien sind dagegen lediglich normal entflammbar und stark abrauchend. Wir sind der erste Anbieter am Markt, der ein praxisgerechtes als schwer entflammbar zertifiziertes System anbietet – und das bei einem nachhaltig funktionierenden Wetterschutz“, sagt Vito Henning, Geschäftsleiter bei TEROSON Bautechnik. „Unsere Produktinnovation bietet also in doppelter Hinsicht, beim Feuchteschutz und beim Brandschutz, höchste Sicherheit, ohne in der Planung Mehrkosten zu erzeugen. Darüber hinaus wird das Fehlerrisiko in der Verarbeitung auf ein Minimum reduziert, weil kein Umlernen erforderlich ist“, resümiert Alexander Bauer, Leiter Technischer Service bei TEROSON Bautechnik.

Weitere Informationen zum Dichtfoliensystem Teroson FO 2 FR:

https://www.terason-bautechnik.com/de/produkte/fohlen-und-baender/terason_fo_2_fr.html

(ca. 2.850 Zeichen)

Über TEROSON Bautechnik

TEROSON Bautechnik bietet umfassende Produkt- und Beratungskompetenz für Abdichtungs- und Klebstofflösungen in den Bereichen Fassade und Fenster. Als Bestandteil des Düsseldorfer Henkel-Konzerns liefert das Unternehmen Dichtfolien und -bänder, Klebstoffe, Fugendichtmassen, Spezialdichtstoffe und weitere Systemkomponenten an Metallbauer und Fensterbauer. Die Kunden können auf mehr als 25 Jahre Erfahrungen bei internationalen Projekten vertrauen.

Herausgeber:
TEROSON WINTeQ Europe
Henkel AG & Co. KGaA -
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
www.terason-bautechnik.com

Ansprechpartner:
Vito Henning
International Business Manager
+49-211-797-4295
vito.henning@henkel.com

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund
Telefon: +49 231 532 62 52
Telefax: +49 231 532 62 53
www.presigno.de
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten