

Bildunterschriften

Bild	Dateiname	Bildunterschrift
	Simplex_Beschilderungssystem_01.jpg	Das Beschilderungssystem UNIVERSAL von Simplex kann vertikal oder horizontal montiert werden. Die Ausführung mit Schnellspannstab ist ideal für die Wandinstallation mit Dübel, eignet sich aber auch für das Anbringen am Rohr mittels einer Rohrschelle. Foto: Simplex
	Simplex_Beschilderungssystem_02.jpg	Die Installation des Schilderhalters mit Spannband erfolgt werkzeuglos. Das Produkt ist standardmäßig für Rohrdurchmesser bis 200 mm erhältlich, kann jedoch auch verlängert werden. Foto: Simplex
	Simplex_Beschilderungssystem_03.jpg	Simplex bietet auch Halterungen, die an die Rohrleitungen geschweißt werden können. Dies ist sowohl vor als auch nach ihrer Dämmung möglich. Foto: Simplex
	Simplex_Beschilderungssystem_04.jpg	Für Einbausituationen wie bei einer Rohrdämmung mit Blechmantel, für Verteilerschränke oder Regale gibt es den Schraubhalter. Foto: Simplex
	Simplex_Beschilderungssystem_05.jpg	Noch schneller montiert ist der Simplex-Schilderhalter QUICK mit Schnellverschlussband. Er kann auch auf eine Dämmung angebracht werden und ist passend für Rohrdurchmesser von 200 mm. Foto: Simplex

Bildunterschriften



Simplex_Beschilderungssystem_06.jpg

Zum Sortiment von Simplex gehören auch Schilder, die wahlweise mit Leerleisten oder Firmenaufdruck erhältlich sind. Hier stehen sieben verschiedene Farben zur Verfügung.

Foto: Simplex



Simplex_Beschilderungssystem_07.jpg

Die Klebebezeichnungsbänder bestehen aus einer selbstklebenden PVC-Folie und entsprechen der fachgerechten Kennzeichnung von Heizungsrohrleitungen nach DIN 2404.

Foto: Simplex