

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

Triflex
SAM_Nachhaltigkeit01.jpg

Bildunterschrift

Die neue 2K-Sprayapplikation Triflex SAM besteht aus einer mobilen Einheit: einem Anhänger mit einem Antriebsaggregat samt Pumpeneinheit, die den Misch- und Förderprozess in Gang bringt.

Foto: Triflex



Triflex
SAM_Nachhaltigkeit02.jpg

Die Anlieferung des zu verarbeitenden Produkts erfolgt in einem externen IBC-Behälter statt in vielen kleinen Weißblechgebinden. Damit reduzieren sich die Lieferanfahrten zur Baustelle und es sind weniger Lagerkapazitäten erforderlich.

Foto: Triflex



Triflex
SAM_Nachhaltigkeit03.jpg

Durch den Verzicht auf die Weißblechgebinde sind Einsparungen bei der Müllentsorgung zu verzeichnen. Außerdem wird weniger Material verschwendet, da es keine Anhaftungen im Eimer gibt.

Foto: Triflex



Triflex
SAM_Nachhaltigkeit04.jpg

Zudem überzeugt Triflex SAM auch in Sachen ergonomisches Arbeiten, da die flüssige Abdichtung, Beschichtung oder Grundierung im Stehen mittels maschineller Sprühtechnologie aufgebracht wird.

Foto: Triflex