

Bildunterschriften

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Triflex_Mehrgenerati
onenpark-
Seggebruch_01.jpg

Der integrative Mehrgenerationenpark in der niedersächsischen Gemeinde Seggebruch soll Menschen mit und ohne Handicap ein gemeinschaftliches Leben ermöglichen. In acht Häusern entstehen sowohl Wohnungen als auch Praxisräume.

Foto: Triflex



Triflex_Mehrgenerati
onenpark-
Seggebruch_02.jpg

Bei der Abdichtung der insgesamt rund 250 lfm Anschlüsse an den Balkonen und Terrassen war eine Lösung gefragt, die auf den unterschiedlichen Untergründen – darunter Kunststoff, Beton und Bitumen – zuverlässig und langfristig haftet.

Foto: Triflex



Triflex_Mehrgenerati
onenpark-
Seggebruch_03.jpg

Der ausführende Betrieb entschied sich für Triflex ProDetail – eine flüssige Abdichtung auf PMMA-Basis mit Spezialvlieseinlage, die speziell für Anschlüsse entwickelt wurde. Das flüssige Harz legt sich wie eine zweite Haut selbst um komplexe Geometrien und bildet eine naht- und fugenlose Oberfläche. Die Haftung ist auf über 1.400 Untergründen geprüft.

Foto: Triflex



Triflex_Mehrgenerati
onenpark-
Seggebruch_04.jpg

Vor der Anwendung von Triflex ProDetail wird der Untergrund vorbereitet. Dazu gehören eine Reinigung und ggf. Schleifen.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Mehrgenerati
onenpark-
Seggebruch_05.jpg

Anschließend werden die abzudichtenden Bereiche abgeklebt.

Foto: Triflex



Triflex_Mehrgenerati
onenpark-
Seggebruch_06.jpg

Dann kann mit dem Auftrag von Triflex ProDetail begonnen werden. Das Produkt wird direkt aus dem Eimer mit einer Rolle verarbeitet.

Foto: Triflex



Triflex_Mehrgenerati
onenpark-
Seggebruch_07.jpg

Nach dem Auftrag einer ersten Schicht des Harzes wird das Spezialvlies eingebettet.

Foto: Triflex



Triflex_Mehrgenerati
onenpark-
Seggebruch_08.jpg

Mit einer zweiten Schicht Triflex ProDetail werden die Abdichtungsarbeiten abgeschlossen.

Foto: Triflex



Triflex_Mehrgenerati
onenpark-
Seggebruch_09.jpg

Die Verarbeitung des Triflex-Produktes ist einfach, die Aushärtungszeit kurz.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Mehrgenerati
onenpark-
Seggebruch_10.jpg

Nach Absandung der Decklage wird auf die Abdichtung später noch ein WDVS und anschließend ein Plattenbelag verbaut. „Egal ob Beton, Kunststoff oder Stahlgeländer – wir haben mit Triflex ProDetail eine einfache Lösung für ein komplexes Bauvorhaben bekommen“, resümiert Manuel Pieper, Geschäftsführer von Pieper Bedachungen GmbH.

Foto: Triflex