

Bildunterschriften

Bild**Dateiname**

Flamco Meibes_Täfernhof2-
CH_01.jpg

Bildunterschrift

Der Täfernhof 2 in Baden (Schweiz) ist ein neues Geschäftsgebäude. Die Klimatisierung wird durch Fernwärme besorgt, die sowohl die Heizung als auch die thermisch angetriebene Kältemaschine speist.

Foto: Flamco



Flamco Meibes_Täfernhof2-
CH_02.jpg

Bei Systemen, die über Kälte- und Wärmeanwendungen verfügen, ist das Anlagenwasser besonders großen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Um diese zu kompensieren, kommt die Druckhaltung Flamcomat von Flamco zum Einsatz. Mit dem Doppelpumpenaggregat wird die für eine hohe Betriebssicherheit notwendige Redundanz erzeugt.

Foto: Flamco



Flamco Meibes_Täfernhof2-
CH_03.jpg

Der modulare Aufbau erlaubt die Aneinanderkopplung von vier Behältern mit jeweils 1.000 Liter Volumen. Somit stellt die niedrige Raumhöhe kein Problem dar.

Foto: Flamco



Flamco Meibes_Täfernhof2-CH_04.jpg

Der Flamcomat verfügt über eine Steuereinheit, deren Störmeldeausgänge an die Gebäudeleittechnik angeschlossen sind. Zudem entgast der Druckhalteautomat das Anlagenwasser und speist bei Bedarf vollautomatisch nach.

Foto: Flamco