

Bildunterschriften



Bild	Dateiname	Bildunterschrift
 A photograph showing a square metal frame with four corner fasteners, set on a light-colored tiled floor. The frame is slightly recessed into the tiles.	RichardBrink_Solid_01.jpg	<p>Die Schwerlast-Schachtabdeckungen „Solid“ der Firma Richard Brink überzeugen durch höchste Belastbarkeit bei zuverlässiger Funktionalität sowie einer ansprechenden Optik.</p> <p>Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG</p>
 A photograph showing a square metal frame with four corner fasteners, set on a dark-colored tiled floor. The frame is slightly recessed into the tiles.	RichardBrink_Solid_02.jpg	<p>Dank der Pflasterschale passen sich die Produkte jeder Umgebung an. Es entsteht ein einheitliches Gesamtbild, bei dem die Metall-Einfassungen des Rahmens und Deckels einen gelungenen Kontrast zum umliegenden Plattenmaterial bilden.</p> <p>Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG</p>
 A photograph showing a square metal frame with four corner fasteners, set on a light-colored tiled floor. The frame is slightly recessed into the tiles.	RichardBrink_Solid_03.jpg	<p>Die hier abgebildete Variante ist angelehnt an die Belastungsklasse B 125, verfügt über eine Materialstärke von 3 mm und ist PKW-befahrbar. Alle Modelle sind unterhalb der massiven Pflasterschale mit Verstärkungsstreben versehen, wodurch sie sofort einsatzbereit sind.</p> <p>Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG</p>

Bildunterschriften



RichardBrink_Solid_04.jpg

Eine zweite Ausführung mit einer Materialstärke von 6 mm ist an die Belastungsklasse D 400 angelehnt und hält damit selbst den Einflüssen hinwegfahrender LKW problemlos stand.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Solid_05.jpg

In der D 400-Variante treten die dreieckig geformten Ecken der Grifflöcher optisch hervor.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG