


Bild

Dateiname


Bildunterschrift



TEROSON Bautechnik_FO 1500 FR_01.jpg

Mit der TEROSON FO 1500 FR bringt TEROSON Bautechnik eine neue Abdichtfolie für die warme Bauteilseite auf den Markt. Die TEROSON FO 1500 FR kann konventionell mit der Klebstoffpaste TEROSON AD KDS FR am Mauerwerk und anderen saugenden Untergründen montiert werden. Das Transfer-Klebeband TEROSON PS 112 FR dient schließlich der Verklebung untereinander.


Foto: TEROSON Bautechnik



TEROSON Bautechnik_FO 1500 FR_02.jpg

In Kombination mit dem Folienklebstoff TEROSON AD KDS FR und dem Transferband PS 112 FR erfüllt die neue Abdichtfolie TEROSON FO 1500 FR als System die Brandschutzklasse A2-a1 d0 und ist somit nicht brennbar. Zudem ist sie bis zu <1500 m wasserdampfdicht.

Foto: TEROSON Bautechnik



TEROSON Bautechnik_FO 1500 FR_03.jpg

Gemeinsam mit der Folie TEROSON FO 2 FR für die kalte Bauteilseite bietet die Henkel-Tochter nun ein komplettes Folienabdichtungssystem mit hohen Brandschutzeigenschaften für die Vorhangsfassade an.

Foto: TEROSON Bautechnik



TEROSON Bautechnik_FO 1500
FR_04.jpg

In der Variante Teroson FO 1500 FR SK1 ist die Folie mit vorgefertigtem Selbstklebestreifen zur rationellen Montage an Fensterelementen oder anderen dichten Bauteilen erhältlich.

Foto: Teroson Bautechnik