

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

Triflex Balkonabdichtung
Breitenbrunn01.jpg

Bildunterschrift

Für die Balkonabdichtung an einem Neubau im österreichischen Breitenbrunn war eine dauerhafte Lösung gefordert, die u.a. einen schwellenlosen Übergang gewährt. Dafür erwies sich Triflex BWS als maßgeschneidertes System.

Foto: Triflex



Triflex Balkonabdichtung
Breitenbrunn02.jpg

Das vliesarmierte System auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA) hat eine geringe Aufbauhöhe. Dank der flüssigen Verarbeitung des Materials werden auch komplizierte Geometrien sicher in die Abdichtung einbezogen.

Foto: Triflex



Triflex Balkonabdichtung
Breitenbrunn03.jpg

Aluminium, Holz, Fassadenputz: Die verschiedenen Materialien der Details wurden vor der Abdichtung mit Triflex Cryl Primer 276 bzw. Triflex Metal Primer grundiert, um die Haftung des Spezialharzes auf dem Untergrund zu sichern und die Konstruktion dauerhaft vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.

Foto: Triflex



Triflex Balkonabdichtung
Breitenbrunn04.jpg

Innerhalb eines Tages haben die Verarbeiter der Rambacher GmbH, Hof am Leithaberge, eine funktionsfähige Abdichtung auf dem trapezförmigen Balkon hergestellt.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex Balkonabdichtung
Breitenbrunn05.jpg

Triflex BWS wurde speziell für den Einsatz unter Fremdbelag entwickelt. Es trotz dauerhafter mechanischer Belastung und ist alkalibeständig. Im Anschluss an die Abdichtungsarbeiten konnte daher der vom Bauherrn gewünschte Fliesenbelag realisiert werden.

Foto: Triflex