

Bildunterschriften

Bild	Dateiname	Bildunterschrift
	Triflex_Currenta_Leverkusen_01.jpg	Mit Triflex Repro 3K auf PMMA-Basis lassen sich Spurrillen, Schlaglöcher und Ausbrüche dauerhaft ausbessern. Die schadhafte Fläche muss dafür zunächst ringsum eingeschnitten, ausgestemmt und gesäubert werden.
	Triflex_Currenta_Leverkusen_02.jpg	Triflex bietet mit dem Mörtel Triflex Asphalt Repro 3K eine Alternative zu temporären Reparatlösungen für Asphaltflächen. Das Produkt wird frisch angerührt direkt aus dem Eimer verarbeitet. Das Produkt geht einen vollflächigen Haftverbund mit dem vorhandenen Asphaltuntergrund ein.
	Triflex_Currenta_Leverkusen_03.jpg	Der Reparaturmörtel wird mit einer Glättekelle verteilt und glattgezogen. Das Produkt ist schnell in der Anwendung und nach nur 45 Minuten überfahrbar. Lange Sperrzeiten und Verkehrsbehinderungen können so vermieden werden.

Foto: Triflex

Foto: Triflex

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Currenta
Leverkusen_04.jpg

Zum Abschluss wurde die Fuge zwischen Bestandsasphalt und der neuen Oberfläche präzise geschnitten.

Foto: Triflex



Triflex_Currenta
Leverkusen_05.jpg

Der Verarbeiter vergoss die Fuge mit der 2-komponentigen, pigmentierten Vergussmasse Triflex Cryl R 239.

Foto: Triflex



Triflex_Currenta
Leverkusen_06.jpg

Das Ergebnis ist eine mechanisch widerstandsfähige Oberfläche, die dauerhaft verschleißfest ist.

Foto: Triflex