

Bildunterschriften

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Triflex_Hochwasserschutz_
01.jpg

Triflex SmartTec ist für die Abdichtung von Fundamenten und Gebäudesockeln in erdberührten Bereichen geeignet und bietet selbst auf Holz dauerhafte Dichtigkeit. Das System erfüllt nach DIN 18533 die Wassereinwirkungsklassen W3-E und W4-E, zudem verfügt es über ein abP und kann als Sonderlösung auch in anderen Bereichen des Hochwasserschutzes eingesetzt werden.

Foto: Triflex



Triflex_Hochwasserschutz_
02.jpg

Das PMMA-basierte Triflex ProDetail wurde speziell für die Applikation an Bauteilanschlüssen konzipiert, wie sie beispielsweise bei Kellerfenstern vorkommen. Auch dieses System entspricht den Klassen W3-E und W4-E und hat ein abP.

Foto: Triflex



Triflex_Hochwasserschutz_
03.jpg

Ganzheitliches Denken ist beim Hochwasserschutz das A und O. Ein hochwasserdichtes Fenster wird den Keller nur vor dem Vollaufen bewahren, wenn auch der Bauteilübergang zur Wand eine funktionstüchtige Abdichtung aufweist. Dank Triflex ProDetail ist dies bei diesem Objekt gegeben.

Foto: Triflex