

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

Triflex_ProDeck
11a_01.jpg

Bildunterschrift

Triflex ProDeck (11a) ist ein armiertes, rissüberbrückendes Beschichtungssystem auf Polymethylmethacrylatharz-Basis (PMMA). Es ist mechanisch hoch belastbar und speziell für die hohen Anforderungen zugeschnitten, die an Oberflächen von Parkhäusern und Tiefgaragen gestellt werden.

Foto: Triflex



Triflex_ProDeck
11a_02.jpg

Das innovative Dickschichtsystem bietet viele Möglichkeiten zur farbigen Gestaltung, um Fahrtrichtungen, Parkbuchten oder spezielle Verkehrsbereiche kenntlich zu machen.

Foto: Triflex



Triflex_ProDeck
11a_03.jpg

Das ausgehärtete Harz bildet eine naht- und fugenlose Oberfläche, in die selbst komplizierte Details wie Hochzüge, Fugen, Rinnen und Bodenabläufe eingefasst werden. Aufgrund der integrierten Spezialarmierung Triflex ProMesh bleibt die Beschichtung elastisch und reißt nicht. Bewegungen aus der Konstruktion werden schadlos aufgenommen.

Foto: Triflex



Triflex_ProDeck
11a_04.jpg

Die Beschichtung nutzt sich dank verschleißfester Einstreuerung kaum ab. Das ist vor allem in besonders stark belasteten Bereichen wie Auffahrten und Kurven von Vorteil.

Foto: Triflex