

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

Triflex_Spezialvlies_01.jpg

Bildunterschrift

Innen- und Außenecken lassen sich mit vorgefertigten Triflex Spezialvlies-Formteilen schnell ausführen, da der Aufwand für das Abmessen und Zuschneiden entfällt.

Foto: Triflex



Triflex_Spezialvlies_02.jpg

In Kombination mit frisch in frisch verarbeitetem Flüssigkunststoff legen sich Vliesmanschetten wie eine zweite Haut um Rohrdurchführungen.

Foto: Triflex



Triflex_Spezialvlies_03.jpg

Zur Abdichtung von Fugen oder Isokörben eignet sich selbstklebendes Triflex Spezialvlies SK. Es wird vor der Applikation des Harzes mittels Butylstreifen auf dem Untergrund fixiert.

Foto: Triflex



Triflex_Spezialvlies_04.jpg

Zunächst legen Verarbeiter Flüssigkunststoff (2 kg/m^2) satt vor. Anschließend betten sie Triflex Spezialvlies ein und bringen eine zweite Schicht Harz (1 kg/m^2) auf. Die Schichtdicke ist ausreichend, wenn der Vliesaufdruck nicht mehr zu sehen ist.

Foto: Triflex