

Starke Haftung, einfache Anwendung

TEROSON Bautechnik hat seine selbstklebende Abdichtfolie noch montagefreundlicher gestaltet

Düsseldorf, 08.06.2021. Vor mehr als 25 Jahren hat TEROSON Bautechnik die erste vollflächig selbstklebende Fassaden-Abdichtfolie für die warme Bauwerkseite auf den Markt gebracht. Seither hat das der Henkel-Gruppe zugehörige Unternehmen seine Produktinnovation kontinuierlich weiterentwickelt. Heute bietet TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S dank patentierter HOTMELT-Technologie sehr starke universelle Haftungseigenschaften und sofortigen Schutz gegen Wasser und Schlagregen. Eine zusätzlich geteilte Trennfolie und ein dreifacher Fingerlift sorgen jetzt auch bei großen Breiten für eine einfache Montage, selbst ohne zweite Person.

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S ist mit der bitumenfreien HOTMELT-Technologie von Henkel, dem weltweit führenden Klebstoffspezialisten, versehen. „Der Einsatz dieser Spezialtechnologie erzeugt aufgrund eines nachvernetzenden Effekts eine extrem starke Haftung der Abdichtungsfolie auf jedem mineralischen Untergrund“, erklärt Heinz Josef Nilges, Technischer Fachberater bei TEROSON Bautechnik. Obwohl das Material sowohl leicht als auch dünn ist und sich deswegen flexibel an den Untergrund anschmiegt, überzeugt es mit Robustheit und ist hoch reißfest. So ist die vollflächig haftende Folie nach dem Aufbringen sofort wasser-, schlagregen-, luft- und diffusionsdicht.

Die Spezialabdichtungsfolie findet klassischerweise im Bereich Vorhangfassade Anwendung; das Einsatzspektrum deckt die Abschlussabdichtung von Fassadenelementen ab, sei es an Fenstern, Haustüranschlüssen, dem unteren Bodenanschluss, Stürzen und Sockeln, und schließt auch Stoßverklebungen und Ankerabdichtungen mit ein.

Herausgeber:
TEROSON WINTeQ Europe
Henkel AG & Co. KGaA -
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
www.terason-bautechnik.com

Ansprechpartner:
Vito Henning
International Business Manager
+49-211-797-4295
vito.henning@henkel.com

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund
Telefon: +49 231 532 62 52
Telefax: +49 231 532 62 53
www.presigno.de
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

Verarbeitung bei jedem Wetter

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S ist einerseits bei Temperaturen von bis zu -5 °C verarbeitbar, andererseits hitzebeständiger als herkömmliche Klebstofftechnologien, was eine ganzjährige, witterungsunabhängige Verarbeitung fördert. Witterungsbedingte Stillstände auf der Baustelle werden somit vermieden. „Selbst auf nassen Blendrahmen ist eine sofortige Klebkraft garantiert, was zeitintensive Vorbereitungen wie das aufwendige Entfernen von Feuchtigkeit und Kondensat überflüssig macht. Gleichzeitig bleibt ein nachträgliches Korrigieren möglich“, ergänzt Nilges.

Einfach, schnell und mit nicht mehr als zwei Händen montiert

Das selbstklebende System kommt ohne mechanische Befestigung aus. „Statt auf ein Trennpapier setzen wir auf eine asymmetrisch getrennte PE-Trägerfolie, die sich ohne Einreißen und lästiges Abknibbeln entfernen lässt“, so Nilges. Um die schnelle und saubere Montage von TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S bei großen Breiten insbesondere im Eckbereich noch anwenderfreundlicher zu gestalten, sind alle Varianten ab 300 mm jetzt mit einem weiteren, geteilten Trennfolienschnitt sowie mit einem dreifachen Fingerlift ausgestattet. „Dadurch ist für die ordentliche Positionierung der Folie nicht länger ein zweiter Mann vonnöten“, schließt Nilges.

Weitere Informationen zur selbstklebenden Abdichtungsfolie TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S mit HOTMELT-Technologie finden Interessierte auf der Unternehmenswebsite unter:

<https://www.terason-bautechnik.com/de/produkte/folien-und-baender/terason-fo-150-foil-tack-ms.html>

(ca. 3.300 Zeichen)

Über TEROSON Bautechnik

TEROSON Bautechnik bietet umfassende Produkt- und Beratungskompetenz für Abdichtungs- und Klebstofflösungen in den Bereichen Fassade und Fenster. Als Bestandteil des Düsseldorfer

Herausgeber:
TEROSON WINTeQ Europe
Henkel AG & Co. KGaA -
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
www.terason-bautechnik.com

Ansprechpartner:
Vito Henning
International Business Manager
+49-211-797-4295
vito.henning@henkel.com

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund
Telefon: +49 231 532 62 52
Telefax: +49 231 532 62 53
www.presigno.de
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

Henkel-Konzerns liefert das Unternehmen Dichtfolien und -bänder, Klebstoffe, Fugendichtmassen, Spezialdichtstoffe und weitere Systemkomponenten an Metallbauer und Fensterbauer. Die Kunden können auf mehr als 25 Jahre Erfahrungen bei internationalen Projekten vertrauen.

Herausgeber:
TEROSON WINTeQ Europe
Henkel AG & Co. KGaA -
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
www.teroson-bautechnik.com

Ansprechpartner:
Vito Henning
International Business Manager
+49-211-797-4295
vito.henning@henkel.com

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund
Telefon: +49 231 532 62 52
Telefax: +49 231 532 62 53
www.presigno.de
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten