

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

TAT_Terrasse-
Fuchs_01.jpg

Bildunterschrift

Für den Terrassenneubau an seinem Wohnhaus in Kainbach entschied sich Arno Hofbauer von der Wolfgang Fuchs GmbH für ein Abdichtungssystem auf PMMA-Basis: Triflex BWS. Dieses ist für die Applikation unter Fremdbelag entwickelt worden. Zunächst erfolgte eine Vorbereitung des Estrich-Untergrundes durch Schleifen.

Foto: Triflex



TAT_Terrasse-
Fuchs_02.jpg

Nach der Grundierung mit Triflex Primer 276 geschah zunächst die Detail-, dann die Flächenabdichtung. Die Verarbeitung der Flüssigabdichtung konnte in der Fläche rücken- und knieschonend im Stehen ausgeführt werden.

Foto: Triflex



TAT_Terrasse-
Fuchs_03.jpg

Triflex BWS und seine Systemkomponenten Triflex ProDetail und Triflex ProTerra sind vollflächig vliesarmiert. Die Spezialvliesarmierung gibt dem Material Flexibilität. Sie wird in zwei Schichten des flüssigen Harzes eingelegt.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



TAT_Terrasse-
Fuchs_04.jpg

Im Anschluss wurde eine
Nutzschicht Triflex ProTerra
appliziert.

Foto: Triflex



TAT_Terrasse-
Fuchs_05.jpg

Zum Schluss wurde die noch
feuchte Oberfläche mit Quarzsand
abgestreut. Somit ist die Terrasse
für die Installation eines festen
Fremdbelags vorbereitet.

Foto: Triflex