

# Bildunterschriften

## Bild

## Dateiname

## Bildunterschrift



TAT\_Flachdach  
Matrei\_01.jpg

Dauerhafte Abdichtung: Für das Dach eines Gewerbeobjektes in Matrei kam das System Triflex ProTect zum Einsatz.

Foto: Triflex



TAT\_Flachdach  
Matrei\_02.jpg

Zunächst ging es an die Vorbehandlung des Untergrunds. Dieser wurde mit einer Diamantschleifmaschine geschliffen.

Foto: Triflex



TAT\_Flachdach  
Matrei\_03.jpg

Danach grundierten die Verarbeiter die Fläche mit Triflex Cryl Primer 276. Dieser eignet sich besonders für saugende Untergründe wie Beton.

Foto: Triflex

# Bildunterschriften



TAT\_Flachdach  
Matrei\_04.jpg

Details wie Hochzüge und Wandanschlüsse wurden mit Triflex ProDetail vliesarmiert abgedichtet.

Foto: Triflex



TAT\_Flachdach  
Matrei\_05.jpg

Im Anschluss ging es an die Flächenabdichtung mit Triflex ProTect. Die elastische Vliesarmierung gibt der Abdichtung dynamisch rissüberbrückende Eigenschaften.

Foto: Triflex



TAT\_Flachdach  
Matrei\_06.jpg

Das Ergebnis ist eine naht- und fugenlose Oberfläche, die mechanisch hoch belastbar ist und vor Witterungseinflüssen aller Art schützt.

Foto: Triflex