Presseinformation

Einladender Eingangsbereich
Bodenplatte dank Triflex BTS-P dauerhaft geschützt

Obertrum am See, 09.11.2026. Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte eines Wohngebäudes. Er prägt den ersten Eindruck und ist zugleich täglich Witterungseinflüssen sowie hoher mechanischer Beanspruchung ausgesetzt. Umso wichtiger sind eine dauerhaft dichte Abdichtung und eine optisch ansprechende Oberfläche. Bei der Sanierung der Bodenplatte eines Wohnhauses stellte die geringe Aufbauhöhe eine Herausforderung dar. Die Wahl fiel auf eine Abdichtung mit Triflex BTS-P des Flüssigkunststoffspezialisten Triflex. Das auf Polymethylmethacrylat basierte System überzeugt durch seine geringe Aufbauhöhe, schnelle Verarbeitung und dauerhaft zuverlässige Abdichtungsleistung.

Eingangsbereiche sind täglich Regen, Frost, Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Eine leistungsfähige Abdichtung schützt die Bausubstanz zuverlässig vor Feuchtigkeit und trägt gleichzeitig zu einem gepflegten Erscheinungsbild des Gebäudes bei. Besonders bei Sanierungen sind Lösungen gefragt, die sich wirtschaftlich umsetzen lassen und auch unter anspruchsvollen baulichen Voraussetzungen dauerhaft funktionieren.

Die Anforderungen auf einen Blick:

- Dauerhafte Abdichtung zum langfristigen Schutz des Wohngebäudes vor Feuchtigkeit
- Geringe Aufbauhöhe bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit
- Wartungsarme und langlebige Oberfläche

Herausgeber:
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
A-4880 St. Georgen im Attergau
Tel +43 7667 21505
Fax +43 7667 21505-10
info@triflex.at
www.triflex.at

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolin Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 621
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Content Marketing I PR
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
http://www.presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

Leistungsstarke Lösung bei geringer Aufbauhöhe

Als Untergrund lag ein mineralischer Gefälleestrich vor, der durch Schleifen für die Beschichtung vorbereitet wurde. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe entschied sich die ausführende Firma bodox Kunstharzbodensysteme GmbH für Triflex BTS-P. Das PMMA-System eignet sich besonders für Sanierungen mit begrenzter Aufbauhöhe und ermöglicht eine dauerhaft dichte Abdichtung auf unterschiedlichen Untergründen. Darüber hinaus kann es auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig verarbeitet werden.

Vorteile von Triflex BTS-P:

- Schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung
- Langfristige Abdichtung auf unterschiedlichen Untergründen
- Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen möglich
- Langlebig dank integrierter Nutzschicht
- Hoch elastisch und dynamisch rissüberbrückend

Effiziente Sanierung in kurzer Zeit

Nach dem Entfernen der Bestandsfliesen wurde der mineralische Gefälleestrich sorgfältig geschliffen und vorbereitet. Anschließend wurde der Untergrund mit Triflex Cryl Primer 276 grundiert und ein Abschlussprofil angebracht. Die Wandanschlüsse wurden mit Triflex ProDetail dauerhaft abgedichtet, bevor die Flächenabdichtung mit dem vliesarmierten Triflex ProTerra erfolgte. Im nächsten Arbeitsschritt wurde die selbstnivellierende Nutz- und Schutzschicht Triflex ProFloor RS2K aufgebracht. Den Abschluss bildete die Versiegelung mit Triflex Cryl Finish 205 inklusive Micro-Chips-Einstreuung. Dadurch entstand eine widerstandsfähige, rutschhemmende und optisch ansprechende Oberfläche.

Herausgeber:
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
A-4880 St. Georgen im Attergau
Tel +43 7667 21505
Fax +43 7667 21505-10
info@triflex.at
www.triflex.at

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolin Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 621
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Content Marketing I PR
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
http://www.presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

Die Verarbeitungsschritte im Überblick:

- Entfernen der Bestandsfliesen
- Untergrundvorbereitung durch Schleifen
- Montage des Abschlussprofils
- Grundierung mit Triflex Cryl Primer 276
- Detailabdichtung mit Triflex ProDetail
- Flächenabdichtung mit Triflex ProTerra
- Nutz- und Schutzschicht mit Triflex ProFloor RS2K
- Versiegelung mit Triflex Cryl Finish 205
- Micro-Chips-Einstreuung

Erstklassiger Service

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts war die enge Zusammenarbeit zwischen Triflex und Verarbeiter. Bereits bei der ersten Objektbesichtigung unterstützte Triflex die technische Planung und begleitete das Projekt bis zur Fertigstellung. Während der gesamten Ausführung stand der Gebietsverkaufsleiter den Verarbeitern beratend zur Seite und sorgte für einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. Dank der guten Zusammenarbeit und der schnellen Verarbeitung der PMMA-Systeme wurde die Sanierungsmaßnahme binnen zweier Tage realisiert. Das Ergebnis ist ein funktionaler und optisch hochwertiger Eingangsbereich, der den ersten Eindruck des Wohnhauses nachhaltig aufwertet.

(ca. 4.000 Zeichen)

Objektdaten:

Projekt: Sanierung Eingangsbereich Bodenplatte

Herausgeber:
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
A-4880 St. Georgen im Attergau
Tel +43 7667 21505
Fax +43 7667 21505-10
info@triflex.at
www.triflex.at

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolin Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 621
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Content Marketing I PR
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
http://www.presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

Presseinformation

Ausführung: bodox Kunstharzbodensysteme GmbH, Eggelsberg

System: Triflex BTS-P

Projektzeitraum: Dezember 2025

Kontakt

Triflex GesmbH

Geschäftsführer Ing. Karl Hofer

Gewerbepark 1

A-4880 St. Georgen im Attergau

Tel +43 7667 21505

Fax +43 7667 21505-10

info@triflex.at

www.triflex.at

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit führend in der Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und Als Tochter der Follmann Chemie Gruppe ist das Mindener Unternehmen Triflex europaweit führend in der Bauchemie-Branche. Der Flüssigkunststoff-Hersteller hat sich auf die Entwicklung und Produktion qualitativ erstklassiger Abdichtungs- und Beschichtungssysteme spezialisiert. Die hochwertigen Systemlösungen, z. B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie für die Markierung von Straßen und Radwegen, sind seit über 40 Jahren praxiserprobt. Im Fokus des Produktionsprozesses sowie der gesamten Unternehmensstruktur steht die Schonung der Umwelt sowie der effiziente Umgang mit Ressourcen. Für die Qualität seines Nachhaltigkeits-Engagements erhielt Triflex die Silber-Auszeichnung von EcoVadis – sie bescheinigt dem Unternehmen, dass es zu den besten 11 Prozent aller bewerteten Betriebe gehört. Zudem ist Triflex seit 2009 Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.). Der Flüssigkunststoffexperte arbeitet ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen und entwickelt gemeinsam mit ihnen maßgeschneiderte Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Weitere Infos: www.triflex.com.

Herausgeber:
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
A-4880 St. Georgen im Attergau
Tel +43 7667 21505
Fax +43 7667 21505-10
info@triflex.at
www.triflex.at

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolin Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 621
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Content Marketing I PR
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
http://www.presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten