

Bildunterschriften

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Triflex_Umkehrdach
Erlangen_01.jpg

320 Quadratmeter Fläche in kurzer Zeit abgedichtet: Bei der Sanierung eines Umkehrdachs in Erlangen kam die Sprüh-Applikationsmaschine Triflex SAM zum Einsatz.

Foto: Triflex



Triflex_Umkehrdach
Erlangen_02.jpg

Für die Flächen wurde Triflex ProTect verarbeitet. Das System auf Basis von PMMA ist vliesarmiert. Das Spezialvlies wird in die frische Harzschicht vollflächig und blasenfrei eingelegt.

Foto: Triflex



Triflex_Umkehrdach
Erlangen_03.jpg

Bei der Verarbeitung mit Triflex SAM tragen die Arbeiter einen Statikmischer auf dem Rücken, der das Harz und den Katalysator der zweikomponentigen Systeme elektronisch steuert, mischt und anschließend das Material über eine Sprühpistole aufträgt.

Foto: Triflex



Triflex_Umkehrdach
Erlangen_04.jpg

Für eine gleichmäßige Verteilung des Harzes und der optimalen Tränkung des Spezialvlies verwendeten die Verarbeiter zusätzlich eine Rolle.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Umkehrdach
Erlangen_05.jpg

Durch die Armierung von Triflex ProTect wird die Abdichtung widerstandsfähiger gegenüber mechanischen Beanspruchungen. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige und qualitativ hochwertige Abdichtungsschicht.

Foto: Triflex